

Thank you for purchasing the A41E71-BW-020 2000mAh Wireless Charging Power Bank with Power Delivery and Quick Charge 3.0. Please read the user manual carefully and keep it for future reference. If you need any further assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

2000mAh Wireless Charging Power Bank
 USB-A to C Cable
 User Manual
 Warranty Card

Product Diagram

Power Button

LED Battery Level Indicator

Wireless Charging Indicator

USB-C Input / Output

USB Output


Wireless Charging Surface (acrylic mat)


Specifications


Model	PA-WC02
Technology	Qi Wireless Charging 3.0, Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
Capacity	2000mAh / 72Wh
Battery Type	Lithium Polymer
USB-C Input	5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 9V / 2A
USB-C Output	5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
USB Output	5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 5V / 3.0A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
Wireless Charging Output	5V / 3.0A, 10W
Max Power Output	18W
Dimensions	119 x 75 x 20mm / 4.72" x 2.95" x 0.79"
Weight	355g / 12.52oz

- 01 -

- 02 -

Warten Sie, dass Sie auf die Power Bank für USB-Ladung des Produkts warten 20-30 Minuten, bevor Sie Power Delivery 3.0 und QuickCharge™ Quick Charge™ 3.0 einstecken können. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die aufgeführten Schritte. Sie darüber hinaus fragen oder Produkt kontaktieren. Wir freuen uns Ihre freundliche Kundenbegegnung gewähren. Ihnen für das Lesen der Bedienungsanleitung und die Anwendung-Beobachtung.	Technische Daten <table border="1"> <tr> <td>Modell</td><td>PR-W03</td></tr> <tr> <td>Technologie</td><td>GBL Power Delivery 3.0, QuickCharge™ Quick Charge™ 3.0</td></tr> <tr> <td>Kapazität</td><td>2600 mAh / 72 Wh</td></tr> <tr> <td>Anzeige</td><td>LED-Ladungsanzeige</td></tr> <tr> <td>Power-BC-Eingang</td><td>Power Bank 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A</td></tr> <tr> <td>USB-C-Ausgang</td><td>Power Delivery 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A, 12 V x 1.5 A</td></tr> <tr> <td>USB-Ausgang</td><td>Quick Charge 3.0, DC 5 V x 2 A, 4.8 V x 2 A, 5 V x 1.5 A, 9 V x 2 A</td></tr> <tr> <td>Aufladungs-Ladung</td><td>5 V x 7.5 A, 10 W</td></tr> <tr> <td>Wartung</td><td>Wartung</td></tr> <tr> <td>Abmessungen</td><td>19.7 x 7.5 x 20 mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>50 g</td></tr> </table>	Modell	PR-W03	Technologie	GBL Power Delivery 3.0, QuickCharge™ Quick Charge™ 3.0	Kapazität	2600 mAh / 72 Wh	Anzeige	LED-Ladungsanzeige	Power-BC-Eingang	Power Bank 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A	USB-C-Ausgang	Power Delivery 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A, 12 V x 1.5 A	USB-Ausgang	Quick Charge 3.0, DC 5 V x 2 A, 4.8 V x 2 A, 5 V x 1.5 A, 9 V x 2 A	Aufladungs-Ladung	5 V x 7.5 A, 10 W	Wartung	Wartung	Abmessungen	19.7 x 7.5 x 20 mm	Gewicht	50 g
Modell	PR-W03																						
Technologie	GBL Power Delivery 3.0, QuickCharge™ Quick Charge™ 3.0																						
Kapazität	2600 mAh / 72 Wh																						
Anzeige	LED-Ladungsanzeige																						
Power-BC-Eingang	Power Bank 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A																						
USB-C-Ausgang	Power Delivery 3.0, DC 5 V x 3 A, 9 V x 2 A, 12 V x 1.5 A																						
USB-Ausgang	Quick Charge 3.0, DC 5 V x 2 A, 4.8 V x 2 A, 5 V x 1.5 A, 9 V x 2 A																						
Aufladungs-Ladung	5 V x 7.5 A, 10 W																						
Wartung	Wartung																						
Abmessungen	19.7 x 7.5 x 20 mm																						
Gewicht	50 g																						
Lieferumfang Power Bank für USB-Ladung (2000 mAh) USB-C-zu-USB-C-Kabel Bedienungsanleitung Garantiekarte Produktbild Öffnen Sie die Ladekabel-Laden (oben mit Schließung) 																							

Merci d'avoir acheté la batterie externe pour recharge sans fil AUREX PWR-30 (2000mAh) capable de la technologie Power Delivery 3.0 (Quick Charge 3.0). Veuillez lire attentivement les modalités d'utilisation et contactez le service à la clientèle. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance en fournissant le numéro de modèle du produit ainsi que le numéro de commande AUREX.	
Contenu de la boîte Batterie Externe de Charge sans fil (2000 mAh) Câble USB-C vers USB-C Manuel d'utilisation Carte de Garantie	
Schéma du produit 	
Modèle	FB-WL03
Technologie	6.0 USB Power Delivery 3.0, Qualcomm® Quick Charge® 3.0
Capacité	2000mAh / 7.2 Wh
Batterie	Lithium polymère
Embrée USB-C	Power Delivery 3.0 DC 5 V & 2 A, 5 V & 2 A, 5 V & 2 A, 12 V & 1.5 A
Sortie USB-C	Power Delivery 3.0 DC 5 V & 2 A, 5 V & 2 A, 5 V & 2 A, 12 V & 1.5 A
Embrée USB-A	Quick Charge 3.0 DC 5 V & 2.4 A, 6 V & 2 A, 6 V & 2 A, 12 V & 1.5 A
Sortie USB-A	5 V & 2.7 A, 0 Wh
Indicateur de charge sans fil	5 V & 2 A
Dimensions	159 x 75 x 10 mm
Poids	355 g

Gracias por adquirir el cargador portátil inalámbrico de 20 000 mAh con Power Delivery 3.0 y Quickcharge 3.0 (QA18K7-PR-WD3). Por favor, los que desearán este manual de instrucciones y guíenlos para poder controlarlo en el futuro. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia al cliente al número de modelo de su producto y el número de modelo de Amazon. Contenido Cargador portátil inalámbrico de 20 000 mAh Cable USB-C a C Manual de instrucciones Garantía Inicio rápido Superficie de carga inalámbrica (lado de arriba de plástico)  -31-	Especificaciones <table border="1"> <tr> <td>Modelo</td><td>PB-WL03</td></tr> <tr> <td>Tecnología</td><td>Qi, Power Delivery 3.0, Quickcharge® Charge+ 3.0</td></tr> <tr> <td>Capacidad</td><td>20000 mAh / 72 Wh</td></tr> <tr> <td>Tipo de batería</td><td>Litium polímero</td></tr> <tr> <td>Entrada USB-C</td><td>(Power) Quick Charge 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A</td></tr> <tr> <td>Cable USB-C</td><td>(Power) Delivery 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A, 12 V 1.5 A</td></tr> <tr> <td>Salida USB</td><td>(Quick Charge 3.0) DC 5 V 2.4 A, 6 V 2 A, 8 V 2 A, 12 V 1.5 A</td></tr> <tr> <td>Salida de carga inalámbrica</td><td>5 W, 7.5 W, 10 W</td></tr> <tr> <td>Salida máxima de potencia</td><td>18 W</td></tr> <tr> <td>Dimensiones</td><td>179 x 75 x 20 mm</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>350 g</td></tr> </table>	Modelo	PB-WL03	Tecnología	Qi, Power Delivery 3.0, Quickcharge® Charge+ 3.0	Capacidad	20000 mAh / 72 Wh	Tipo de batería	Litium polímero	Entrada USB-C	(Power) Quick Charge 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A	Cable USB-C	(Power) Delivery 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A, 12 V 1.5 A	Salida USB	(Quick Charge 3.0) DC 5 V 2.4 A, 6 V 2 A, 8 V 2 A, 12 V 1.5 A	Salida de carga inalámbrica	5 W, 7.5 W, 10 W	Salida máxima de potencia	18 W	Dimensiones	179 x 75 x 20 mm	Peso	350 g
Modelo	PB-WL03																						
Tecnología	Qi, Power Delivery 3.0, Quickcharge® Charge+ 3.0																						
Capacidad	20000 mAh / 72 Wh																						
Tipo de batería	Litium polímero																						
Entrada USB-C	(Power) Quick Charge 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A																						
Cable USB-C	(Power) Delivery 3.0 DC 5 V 3 A + 2 A, 12 V 1.5 A																						
Salida USB	(Quick Charge 3.0) DC 5 V 2.4 A, 6 V 2 A, 8 V 2 A, 12 V 1.5 A																						
Salida de carga inalámbrica	5 W, 7.5 W, 10 W																						
Salida máxima de potencia	18 W																						
Dimensiones	179 x 75 x 20 mm																						
Peso	350 g																						

Grazie per aver acquistato il power bank AUKY PB-WL03 da 20.000mAh Wireless con Power Delivery USB-C Quick Charge™ 3.0. 3 mesi di garanzia e 24 ore di servizio clienti. Il vostro prodotto è stato testato e approvato per la sicurezza e la qualità. È stato progettato per essere utilizzato in modo sicuro e conveniente e conservato in grado di resistenza futura. Se è necessario di assistenza, il pannello di controllo è molto visibile anche durante l'uso. Il numero di modello del prodotto è AUKY di ordine AUKY. Contenuto della confezione Power bank per ricarica wireless da 20.000mAh Cavo USB-C a USB-C Manuale di uso Garanzia Per iniziare Superficie di ricarica wireless (pannello on/off wireless) Pulsante di Alimentazione Indicatore LED dello Livello di Ricarica Indicatore di Ricarica Wireless	Specifiche <table border="1"> <tr> <td>Modello</td><td>PB-WL03</td></tr> <tr> <td>Tecnologia</td><td>QC USB Power Delivery 3.0, QuickConnect Quick Charge™ 3.0</td></tr> <tr> <td>Capacità</td><td>20.000mAh / 72 Wh</td></tr> <tr> <td>Tipo di batteria</td><td>Litiumum polymer</td></tr> <tr> <td>Ingresso USB-C</td><td>Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A</td></tr> <tr> <td>Uscita USB-C</td><td>Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A</td></tr> <tr> <td>Uscita USB</td><td>Power Delivery 3.0/ DC 5 V/2 A, 6 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A</td></tr> <tr> <td>Uscita di ricarica wireless</td><td>5 V, 7.5 W, 10 W</td></tr> <tr> <td>Velocità di ricarica in uscita</td><td>18 W</td></tr> <tr> <td>Dimensioni</td><td>19 x 75 x 20 mm</td></tr> <tr> <td>Peso</td><td>365 g</td></tr> </table>	Modello	PB-WL03	Tecnologia	QC USB Power Delivery 3.0, QuickConnect Quick Charge™ 3.0	Capacità	20.000mAh / 72 Wh	Tipo di batteria	Litiumum polymer	Ingresso USB-C	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A	Uscita USB-C	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A	Uscita USB	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/2 A, 6 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A	Uscita di ricarica wireless	5 V, 7.5 W, 10 W	Velocità di ricarica in uscita	18 W	Dimensioni	19 x 75 x 20 mm	Peso	365 g
Modello	PB-WL03																						
Tecnologia	QC USB Power Delivery 3.0, QuickConnect Quick Charge™ 3.0																						
Capacità	20.000mAh / 72 Wh																						
Tipo di batteria	Litiumum polymer																						
Ingresso USB-C	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A																						
Uscita USB-C	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A																						
Uscita USB	Power Delivery 3.0/ DC 5 V/2 A, 6 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A																						
Uscita di ricarica wireless	5 V, 7.5 W, 10 W																						
Velocità di ricarica in uscita	18 W																						
Dimensioni	19 x 75 x 20 mm																						
Peso	365 g																						

この製品はIEEE802.11b/g/n/AC 100Mbpsのワイヤレス電力 Delivery 3.0のQuick Charge™ 1.0対応のモバイル充電器として購入したとき、箱にありのままで使うことができます。使用条件が異なる国にこの製品を運搬するときには、ここでご示すような不適合点がございまして、アマゾン上の注文書と製品包装とを参照するのと、お気遣いください。 パッケージ内容 2000mAhのワイヤレス充電器とバイパリアンプリーUSBケーブル USBケーブル 充電ケーブルのコード 使い方 電源ボタン	製品仕様 <table border="1"> <tr> <td>型番</td><td>FSB-WL30</td></tr> <tr> <td>プラットフォーム</td><td>Qi, USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge™ 3.0</td></tr> <tr> <td>容量</td><td>2000mAh / 7.2Wh</td></tr> <tr> <td>バッテリータイプ</td><td>LiPbMn 202mAh</td></tr> <tr> <td>USB出力</td><td>(Power Delivery 3.0) DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 1.5A</td></tr> <tr> <td>USB入力</td><td>(Power Delivery 3.0) DC 5V 2.1A, 9V 2A, 12V 1.5A</td></tr> <tr> <td>USB出力</td><td>5V ~ 7.5V, 10W</td></tr> <tr> <td>ワイヤレス出力</td><td>5W ~ 7.5W, 10W</td></tr> <tr> <td>充電力</td><td>15W ~ 15.5W</td></tr> <tr> <td>充電時間</td><td>150 ~ 175 分</td></tr> </table>	型番	FSB-WL30	プラットフォーム	Qi, USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge™ 3.0	容量	2000mAh / 7.2Wh	バッテリータイプ	LiPbMn 202mAh	USB出力	(Power Delivery 3.0) DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 1.5A	USB入力	(Power Delivery 3.0) DC 5V 2.1A, 9V 2A, 12V 1.5A	USB出力	5V ~ 7.5V, 10W	ワイヤレス出力	5W ~ 7.5W, 10W	充電力	15W ~ 15.5W	充電時間	150 ~ 175 分
型番	FSB-WL30																				
プラットフォーム	Qi, USB Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge™ 3.0																				
容量	2000mAh / 7.2Wh																				
バッテリータイプ	LiPbMn 202mAh																				
USB出力	(Power Delivery 3.0) DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 1.5A																				
USB入力	(Power Delivery 3.0) DC 5V 2.1A, 9V 2A, 12V 1.5A																				
USB出力	5V ~ 7.5V, 10W																				
ワイヤレス出力	5W ~ 7.5W, 10W																				
充電力	15W ~ 15.5W																				
充電時間	150 ~ 175 分																				

Contents

What is USB Power Delivery (PD)?

USB Power Delivery is a universal multi-voltage charging standard that dynamically negotiates power output between a USB Type-C connection to safely and efficiently recharge a wide range of compatible devices.

To get USB PD, the following are required:

- Device (phone, tablet, laptop) that supports USB PD
- USB-C charger with USB PD
- USB-C to C cable or Apple USB-C to Lightning Cable

What is Quick Charge 3.0?

Charge compatible devices up to four times faster than conventional charging. Quick Charge 3.0 is engineered to deliver devices twice as fast as Quick Charge 1.0 and is up to 30% more efficient than Quick Charge 2.0. Backward compatible with Quick Charge 2.0/1.0 devices.

-03-

Was ist USB Power Delivery (PD)?

USB Power Delivery ist ein universeller spannungsvariabler Ladestandard, der die Ausgangsleistung über eine USB-C-Verbindung dynamisch anpasst, um ein sicheres und effizientes Laden für eine große Bandbreite an kompatiblen Geräten zu ermöglichen.

Um USB PD zu erhalten, sind folgende erforderlich:

- Gerät (smart, tablet, laptop), das USB PD unterstützt
- USB-C-Kabel mit USB PD
- USB-C-zu-C-Kabel oder Apple USB-C-zu-Lightning-Kabel

Was ist Quick Charge 3.0?

Quick Charge 3.0 ist so konzipiert, dass die Ladeleistungsgeschwindigkeit von Quick Charge 3.0 bis zu einem schnelleren als konventionellen Aufladung ist. Es ist bis zu 30% schneller als Quick Charge 1.8 und ist bis zu 30% effizienter als Quick Charge 2.0.

- 13 -

Qu'est-ce que Power Delivery USB ?

Power Delivery est une norme universelle de charge multi-fonction qui permet de gérer dynamiquement l'alimentation via une connexion USB-C de type C pour recharger efficacement et en toute sécurité une large gamme de périphériques compatibles.

Tu obtiens le Power Delivery USB, les conditions suivantes sont requises :

- un appareil (téléphone, tablette, ordinateur portable) qui prend en charge Power Delivery
- Chargeur USB-C avec Power Delivery
- Câble USB-C vers C ou câble Apple Lightning vers Lightning

Qu'est-ce que Quick Charge 3.0 ?

Quick Charge est une norme compatible jusqu'à 4 fois plus vite que les chargeurs classiques. Quick Charge 3.0 est conçu pour recharger les appareils deux fois plus vite que Quick Charge 1.0 et jusqu'à 38 % plus efficace que Quick Charge 2.0. Compatible avec les dispositifs Quick Charge 2.0/1.0.

- 25 -

¿Qué es la tecnología USB Power Delivery (PD)?
USB Power Delivery es un estándar de carga multipotencia universal que negocia la potencia eléctrica directamente por una conexión USB tipo C para recargar una amplia gama de dispositivos de consumo, desde teléfonos móviles y relojes, hasta laptops y televisores.

Para obtener USB PD, se requiere lo siguiente:

- Dispositivo (laptop, tablet, portátil) compatible con USB PD
- Cargador USB-C con USB PD
- Cable USB-C a C o cable Apple USB-C a Lightning

¿Qué es la tecnología Quick Charge 3.0?
Carga los dispositivos compatibles hasta cuatro veces más rápido que la carga convencional. El protocolo Quick Charge 3.0 está diseñado para recargar los dispositivos al doble de rápido que los estándares de carga convencionales. El estándar Quick Charge 3.0 es compatible con los formatos más antiguos Quick Charge 2.0 y 1.0.

Cos'è USB Power Delivery (PD)?
USB Power Delivery è uno standard di ricarica multifunzione universale che regola dinamicamente la potenza di uscita tramite una connessione USB Type-C per ricaricare in modo sicuro ed efficiente un'ampia gamma di dispositivi compatibili.

Per un USB Power Delivery sono richiesti:

- Dispositivo (smartphone, tablet, portatile) che supporta USB PD
- Caricatore USB-C con USB PD
- Cavo da USB-C a C o cavo da Apple USB-C a lightning

Cos'è "Quick Charge 3.0?"
Questo standard di ricarica offre una velocità 4 volte maggiore rispetto allo standard classico. Quick Charge 3.0 è stato realizzato per caricare i dispositivi più veloci più velocemente rispetto a Quick Charge 1.0 e con un'efficienza maggiore del 30% rispetto a Quick Charge 2.0. Compatibile con le versioni precedenti dei dispositivi. Quick Charge 2.0/1.0.

最新内部の電気回路、USB Power Deliveryとは？

最新のiPhoneの内部に搭載されたUSBポートが急速な時代を経て、今ではスマートフォンやタブレット、ヘッドホン、カメラの周辺機器がUSB-Cでつなぐことができるようになった。そんな中で、最新の充電規格USB Power Delivery (USB PD) である。

USB PDをより詳しくは、以下をご覧ください。

- USB PDをサポートするデバイス(充電器、ケーブル、ラップトップ)
- USB PD付きUSB-Cケーブル
- USB PDケーブルとUSB-C to Apple USB-C in Lightningケーブル

Quick Charge 3.0とは

● Qualcommのテクノロジに搭載された最新のUSB Type-Cポートを急速充電する規格です。Quick Charge 2.0のUSB充電速度と同等の5V/3Aの充電速度を支持する。Quick Chargeの4.0の登場は、より高速な充電速度を可能にする。Quick Charge 3.0は、Quick Charge 2.0の充電速度と同等の5V/3Aの充電速度を支持する。Quick Chargeの4.0の登場は、より高速な充電速度を可能にする。

- 53 -

材质：105g铜版纸
尺寸：110x70mm
印刷：单黑双面印刷
装订方式：骑马钉装订
封面背面留白

[illegible]

LED-Statusanzeigen für kabelloses Laden

Das Diagramm zeigt vier Zustände der LED-Anzeige:

- Laden:** Ein grünes Licht zeigt an, dass das Laden in vollem Gange ist. Die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%, und die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%.
- Ladung beendet:** Ein gelbes Licht zeigt an, dass das Laden beendet ist. Die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%, und die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%.
- Überhitzung:** Ein rotes Licht zeigt an, dass das Laden aufgrund von Überhitzung gestoppt wurde. Die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%, und die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%.
- Ladefehler:** Ein rotes Licht zeigt an, dass ein Fehler beim Laden aufgetreten ist. Die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%, und die Ladezeit beträgt 1h 30min bis 100%.

[illegible][illegible]

Dispositivo	Tempo di ricarica (ore:min)	Carica completa (ore:min)
Smartphone (iPhone 11 Pro)	1h 15min	8h 15min
Laptop (MacBook Pro 13")	2h 15min	8h 15min
Tablet (iPad Pro 12.9")	1h 15min	8h 15min
Power Bank (10000mAh)	1h 15min	8h 15min

[illegible]

- 54 -	各内訳に示す。	- 55 -
--------	---------	--------

- ### Wired Charging

 - When both the USB-A to C cable and your USB-C to C cable are plugged into the power source, the power will be supplied to the USB-A to C cable.

➤ When the power source is not connected to your device, the power will be supplied to the USB-C to C cable.

➤ When the power source is connected to your device, the power will be supplied to the power source when the power source is plugged into the power source.
- ### Low-Curent Charging Mode

This mode is a customized to charge low-current devices (below 20W) using the USB port. By switching the mode to low-current device (just as three-core or wireless headphones) will be charged in the standard charging mode.

 - When the power source is plugged into the power source, the power will be supplied to the power source when the power source is plugged into the power source.
 - After 2 hours of charging in this mode, the power source will automatically switch back to standard charging mode and turn off.
 - To end charging early and enable the USB port to fast-charge again, exit low-current charging mode or unplug and re-plug in the charging cable. However, once switching in low-current charging mode won't turn the USB port to fast-charge again.
- ### Notes

 - When both ports are used simultaneously, the output on each port will be limited to 3V and the power output will be shared between the two ports. If the total power output exceeds 10W, the power will be limited to 3V and the power output will be shared between the two ports. If the total power output exceeds 10W, the power will be limited to 3V and the power output will be shared between the two ports.
 - When charging and discharging the R47033 simultaneously, the power source will be limited to 3V.
 - When charging and discharging the R47033 simultaneously, the power source will be limited to 3V and the power output will be shared between the two ports. If the total power output exceeds 10W, the power will be limited to 3V and the power output will be shared between the two ports.

[illegible]

Charger la batterie

Schließen Sie das eingetriggerte USB-C-Kabel oder Ihr eigenes USB-C-Kabel mit einem USB-Stecker an eine USB-Quelle an, die eine ausreichende Stromversorgung liefert.

Verbinden Sie das andere Ende mit dem Ladegerät Ihres Geräts.

Die Batterie des Power Tools ist ein verbietbares Akkumulator zu prüfen.

Mode de charge à faible courant

Le mode de charge à faible courant est utilisé pour charger la batterie (précharge 0 à 0,5 mA) à l'arrêt d'un port USB. Essayer de passer ce mode à un mode à faible consommation d'énergie pour éviter de surchauffer la batterie. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce mode pendant une longue période.

Les étapes du bouchon machete sont les suivantes : 4 secondes pour entrer au stade du mode de charge à faible courant.

Après 4 heures de charge dans ce mode, la batterie passe automatiquement en mode de charge standard et sort de ce mode.

Pour mettre fin à la charge et permettre au port USB de se recharger rapidement, appuyez sur le bouton de charge à faible courant ou débranchez le câble de charge. Cependant, une charge supplémentaire en mode de charge à faible courant s'effectuera jusqu'à la batterie de votre appareil.

Remarques

• Lorsque les deux ports sont utilisés simultanément, la sortie sur charge peut être limitée à 5 V.

• Le mode de charge à faible courant est chargé en charge la batterie avec une alimentation USB. Cependant, à la puissance la plus élevée, la sortie dépasse 10 V. La batterie est endommagée (déclenchement d'alarme de protection contre la surcharge) et le déviation lors de la puissance de la batterie est élevée.

• La batterie est chargée en permanence en charge à la charge et la décharge. L'entrée et la sortie sont en court-circuit.

• Lors de la charge de la recharge simultanée du FW103, la batterie est endommagée (déclenchement d'alarme de protection contre la surcharge). La batterie est endommagée (déclenchement d'alarme de protection contre la surcharge) et la puissance que votre chargeur USB FW0 ne peut pas produire.

• Lorsque la batterie est chargée rapidement la batterie est endommagée, ne chargez pas d'autres appareils en même temps.

- 24 -

- 27 -

[illegible]

Caricare via cavo

- Collegare il cavo Lightning alla USB-C o al ripetitore USB-C e al cavo porta a uscita al power bank.
- Collegare l'alimentazione alla porta di carica di dispositivo.
- Il power bank si ricarica automaticamente e completamente.
- Per controllare lo stato di batteria interno, premere il pulsante di alimentazione.

Modalità di carica a Bassa Corrente

Questo modalità Low Current Mode per caricare dispositivi a bassa corrente (100mA) utilizzando il power bank. Provare a passare a questo modalità per dispositivo a bassa corrente (come un fitness tracker o delle scale intelligenti) non viene caricato alle modalità di carica standard.

- Per avere più potenza a ogni connessione per 2 secondi per entrare in questo modo di modalità di ricarica.
- Diapositiva di 2 secondi in questo modalità.
- Power bank funziona automaticamente alla velocità di carica standard.
- Per fermare o annullare la carica e consentire alla porta USB-C di ricaricare velocemente di nuovo una carica standard di carica. Come corrente e collegare il ripetitore il cavo.

Note

- Quando entrante le porte vengono utilizzate contemporaneamente, fusibili si aprono e non funziona il USB.
- I power bank supporta la carica di tre dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, se la corrente totale in uscita supera i 10W, il power bank alterna il circuito di protezione da sovraccarico e il pannello da uscita resterà protetto in uscita.
- I power bank supporta la ricarica e la carica simultanea. L'ingresso di fusibile in questo caso sono limitati a 5A.
- Quando il carico si è scaricato il Pannello LED di ricarica. I power bank può dare maggiori potere di alimentazione a dispositivi collegati. Il power bank si spegne se i dispositivi collegati richiedono più energia di quanto ne possa erogare il controller IC USB. Per spegnere il caricatore rapidamente il power bank, non bisogna contemporaneamente caricare e scaricare.

[illegible]

-56-

-57-

[illegible][illegible]

- **Influence du Produit et l'effacement.** Le PM-10 détecte les interférences radioélectriques dues à l'émission de la station de radio. Une interférence radioélectrique ou une interférence des charges courantes ou reprendra automatiquement une fois que les interférences radioélectriques ont cessé.
- **Test d'éclairage des lumières et des sources de chaleur** entrecroisées.
- **Test de la température de la batterie.** La température de la batterie doit être 32,0°C.
- **Veuillez éteindre la batterie conformément à la norme environnementale locale.**

Garantie et le Service Client

Si vous rencontrez des problèmes de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous, veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle de produit.

Commandes en Amazon France

Si vous avez acheté le produit sur Amazon France, veuillez nous contacter directement via Amazon. Si vous avez acheté votre produit sur un vendeur étranger, veuillez contacter ce vendeur pour les questions de garantie et de garantie.

[illegible][illegible][illegible]

「当社が現在ご利用の機種に2次元コードを読み取る機能が搭載されているかどうかご確認ください。2022年7月1日よりお客様がご購入されたご機種の取扱説明書、商品、包装に開示されている購入先へお問い合わせください。」

- 58 -

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the equipment into a shielded or a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV Technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

• 10 •

- Empfänger muss zusätzlich oder versenkt.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät mit einer Steckdose eines Stromkreises verbinden, der unterschiedlich zu dem des Empfängers ist.
- Werden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehmechaniker.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es den allgemeinen Anforderungen an die HF-Strahlung entspricht. Das Gerät kann ohne Einschränkungen im Zustand der höchsten Belastung verwendet werden.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlung:

Das Gerät stimmt mit den Strahlungsemissionsgrenzen der FCC überein, die für eine unbeaufsichtigte Umgebung vorgeschrieben sind. Während des Betriebs des Geräts muss ein Abstand von 15 cm zum Gerät und 20 cm über die Oberfläche des Geräts eingehalten werden.

- 20 -

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/électronique pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans une condition d'exposition ponctuelle sans restriction.

Déclaration d'exposition FCC RF :

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Pendant le fonctionnement de l'appareil, une distance de 15 cm autour de l'appareil et de 20 cm (dehors de la surface supérieure de l'appareil) doit être respectée.

- 50 -

- Reciente o rellene la antena receptora.
- Aumente la exposición entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un trabajador o a un técnico profesional de radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición por debajo de las restricciones.

Declaración de exposición a RF de la FCC:

Este dispositivo cumple con los requisitos de exposición de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un teléfono inalámbrico. Durante el funcionamiento del dispositivo, se debe respetar una distancia mínima de 15 cm (desdoblado del dispositivo) y 20 cm (encendido de la cubierta superior) del dispositivo.

- Rientrare e riposizionare l'antenna di ricezione.
- Assemblare la delonita tra l'ipocapacità e il riciclatore.
- Collegare l'ipocapacità ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il riciclatore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio-TV/esperto per ottenere aiuto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni RF:

L'apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Durante l'utilizzo del dispositivo deve essere rispettato una distanza di 15 cm attorno al dispositivo e a 20 cm sopra la superficie superiore del dispositivo.

- 50 -