AUKEY

Sprint Go 5c 5000mAh モバイルバッテリー 取扱説明書


AUKEY製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

パッケージ内容

本体 Micro-USB充電ケーブル 取扱説明書 保証書

製品図

- 1. LEDインジケーター
- 2. 雷源ボタン 3. Micro-USB 入力
- 4. USB-C 入力/出力
- 5. USB-A AiPower 出力



製品仕様

型番	PB-XN5
テクノロジー	AiPower
容量	5000mAh / 18.5Wh
バッテリータイプ	リチウムポリマー
Micro-USB 入力	5V 2A
USB-C 入力/出力	5V 3A
USB-A 出力(AiPower)	5V 2.4A
サイズ	121.5 x 69.5 x 10.5mm
重量	125g
使用温度範囲	0~40℃
保管温度範囲	5~50℃

- 本体への充電方法 初めて使用する前に、本体を完全に充電してください。
- が別の(使用する制に、本体を元宝に、北電しくいことい。 1.付属のMicro-USBケーブルとUSB 充電器 (別売) などの電源に接続します。 2.もラー方の端を本体のMicro-USB カナボートに接続します。 3.EDCインジケーターで充電レベルを確認できます。完全に 充電されるとランブが4つ点灯します。

- 02 -

機器への充電方法
1.充電ケーブル (別売) を機器の充電ボートに接続します。
2.もう一方の端を本体の出力ボートに接続します。
3.アルネ電ルで後、機器を切り外します。
※本体の充電中でも機器への充電が可能です。

バッテリー残量

電源ボタンを押すとLEDインジケータが点灯または点滅して 現在のパッテリー残量を表示します。LEDインジケータが示す 状態は以下のとおりです。

インジ ケ ー タ	0000	0000	-000	0000	••••
バッテリー 残量	< 25%	25% 50%	51% 75%	76% 99%	100%

● 点灯 ○ 消灯 ○ 点滅

低電流充電モード

IA・电ルルレ电 C 下 低電流充電モードでは、継続的に低電流での充電を 行います。ライヤレスイヤホンやフィットネストラッカー、 スマートウォッチなどの60mA未満の低電流デバイス が接続されている場合、2時間の間、低電流で充電 を行います。多くの低電流デバイスは2時間以内に フル充電が完了します。

低電流充電モードへの切り替え

本製品を低電流充電モードに切り替えるには、本体の電源 不会のでは、他のルルモードにりから入るには、不分へのかった。 スイッチを3秒間長押してください。モードが切り替わると LEDインジケーターの1つ目のライトが緑色から白色に 変化します。

低電流充電モードの終了

低電流充電モード中に電源スイッチを3秒間長押しすると、 低電流充電モードが終了します。低電流充電モード開始 から2時間が経過した場合、低電流充電モードは自動的に &ア1ます から2時間か発過した場合、低電流光電モートは自動的 終了します。 ※モバイルバッテリー本体の充電中は低電流充電モード への切り替えはできません。

製品のお手入れと使用上の注意

- ・温度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないで代さい。
 ・長期間使用しない場合でも、少なくとも3ヶ月に1度本体を

- ・長期間使用しない場合でも、少なぐも3ヶ月に1度本体を 充電してください。 ・落下など、強い衝撃を与えないでください。 ・加熱しないでください。 ・加熱しないでください。 ・分解・改造をしないでください。 ・別、幼児の子の届かない所で使用してください。 ・以下の場合は直ちに使用を中止し、サポートセンターにご連絡ください。
- 連絡ください。
- 連絡代さい、 -煙が出ている -変なりいがする -変形している ・本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、 正しく廃棄してください。 04 -

Model: PB-XN5



@AUKEY_jp @Aukey.jp





AUKEY Technology Co.,Ltd. jp.aukey.com | japansupport@aukey.com Room 102, Building P09, South China City Electronics Trading Center,Longaang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China







AUKEY

Sprint Go 5c 5000mAh Ultra-Slim Power Bank User Manual

Thank you for purchasing AUKEY products. Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Package Contents

Sprint Go 5c User Manual Warranty Card Micro USB Cable

Product Diagram

- 1. LED Indicators
- 2. Power Button
- 3. Micro USB Input 4. USB-C Input/Output
- 5. USB-A AiPower Output

Specifications

Model	PB-XN5
Capacity	5000mAh / 18.5Wh
Battery Type	Lithium Polymer
Technology	AiPower Adaptive Charging
Micro USB Input	5V 2A
USB-C Input/Output	5V 3A
USB-A Output (AiPower)	5V 2.4A
Dimensions	121.5 x 69.5 x 10.5mm / 4.76" x 2.72" x 0.39"
Weight	125g / 4.04oz
Temperature Range	Operating: 0~40°C Storage: 5~50°C

Getting Started

Please fully charge your power bank before using for the first time:

- 1. Connect your Micro USB cable to a power
- 2. Connect the other end to the Micro USB port of the power bank
 3. The LEDs indicate the level of charge. When all four are illuminated, the power bank is
- fully charged

LED Battery Level Indicator

LED Indicator	0000	0000	••••	0000	••••
Battery Level	< 25%	25% 50%	51% 75%	76% 99%	100%
		•	On OC	Off O B	linking

Low-Current Charging Mode

Means charging at a low current constantly. The power output lasts for 2 hours when a low-power device (below 60mA), such as a Bluetooth headset, fitness band, or smart watch, is connected to it. Most Bluetooth devices can be fully charged within 2 hours.

Activation

Long press power button for 3 seconds, wait the first green light of the battery indicator changes from green to white.

Deactivation

Long press power button for 3 seconds to exit the low-current mode, or automatically exit the low-current mode after 2 hours. **When charging the power bank the low-current mode cannot be turned on

Product Care

- Charge your power bank at least once every three months
- Please keep away from water, liquid, and moisture
- · Keep away from a fire, direct sunlight and extreme heat
- Dispose of the battery according to local environmental law

Model: PB-XN5

jp.aukey.com AUKEYからのお得なお知らせ、最新情報をお届けします。







AUKEY Technology Co.,Ltd. jp.aukey.com | japansupport@aukey.com Room 102, Building P09, South China City



说明书要求

材质: 128G双铜;

印刷颜色:1专(PANTONE 2240C)+黑色, 双面印刷;

折法: 风琴折, 4折; 成品尺寸:50x75mm, 展开尺寸:250x75mm