

AUKEY

ポータブル電源
PowerZeus™ 500
取扱説明書

材質：105g銅版紙
尺寸：100*140mm
装订方式：骑马钉
印刷颜色：Pantone 2240C+四色+单黑
注意：封面背面不印刷

AUKEY®製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

パッケージ内容

番号	品名	数量
1	本体	1
2	ACアダプター	1
3	カーチャージャー	1
4	取扱説明書	1
5	保証書	1

製品図

- 正画
- ① DCボタン

② USB出力ポート


③ DC出力ポート

④ USB出力ポート (Quick Charge 3.0)

⑤ ACボタン

⑥ DC入力ポート (DC5521端子)

⑦ USB-C出力ポート



【 正面 】

左側

⑧ 冷却ファン


⑨ シガーソケット出力ポート

右側

⑩ 冷却ファン

⑪ AC出力ポート

⑫ ACインジケータ



【 左側 】

【 右側 】


画面ディスプレイ表示の意味

	バッテリー残量
	入力電力
	出力電力
	低温警報
	高温警報
	ファン動作中
	USB出力オン
	DC出力オン
	シガーソケット出力オン
	AC出力オン
	DC入力オン


使用方法

機器を充電する


- DCボタンを押して、USB出力をオンします（USB出力は、機器への充電がない場合、自動的にオフになります）。




- DCボタンを長押しして、DC出力とシガーソケット出力のオン/オフを切り替えます。



- ACボタンを長押しして、AC出力のオン/オフを切り替えます。



- すべての出力をオフにするには、ACボタンとDCボタンを同時に押します。




機器を充電する際のご注意


- 機器が接続されていない場合、または接続された機器が完全に充電されている場合、USB出力は自動的にオフになりますが、AC出力とDC出力は自動でオフにはなりません。AC出力またはDC出力をオフにするには、それぞれの出力ボタンを長押ししてください。
- AC出力の電圧と周波数は、国によって規格が異なります。ご使用の前に、充電する機器の必要電圧と周波数を必ずご確認ください。
- AC出力周波数(50/60Hz)は変更できます。AC出力がオフになっていることを確認します。AC出力スイッチを10秒間押し続け、周波数変更モードに切り替えます。DC入力とAC出力のアイコンがディスプレイ画面で点滅します。アイコンの点滅中にDC出力ボタンを押すと50Hzに、AC出力ボタンを押すと60Hzに切り替わります。
- 本製品への充電と機器への充電は同時に行うことができます。
- すべての出力端子を同時に使用することができます。
- 合計出力が500Wを超えると、DC出力がオフになります。

本製品を充電する方法


- 付属のACアダプターによる充電



- 付属のカーチャージャーによる充電（ご使用前にエンジンをかけてください）



- AUKEY製ソーラーパネル（別売）による充電



本製品を充電する際のご注意

- 本製品の充電中は、バッテリー残量のアイコンが点滅します。完全に充電されるとバッテリー残量のアイコンがすべて点灯し、点滅が止まります。
- 本製品を充電する場合は付属の充電用アクセサリを使用してください。他のアクセサリを使用した場合、充電性能が低下したり、製品が故障したりするおそれがあります。
- 過充電によってバッテリーが損傷することはありませんが、安全のため完全に充電された後は本製品を電源から取り外してください。

仕様

型番	PS-MC05
容量	518Wh (18V / 28.8Ah)
寸法	308×179×194mm
重量	6.1kg
バッテリータイプ	リチウムイオン
DC入力 (DC5521端子)	5-30V / 3A (ACアダプター) 12-14.5V / 6A (カーチャージャー) 17-30V / 3A (ソーラーパネル)
充電時間	約9時間 (21V / 3A ACアダプター) 約9時間 (カーチャージャー) 約11時間 (100Wソーラーパネル - 快晴の場合)
USB出力	USB-A x 2ポート: 5V / 2.4A (合計 4.8A) USB-A (QC3.0) x 1ポート: 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A USB-C (PD3.0) x 1ポート: 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A
DC出力	DC 6530 x 1ポート: 12V / 6A シガーソケット x 1ポート: 12V / 8A 合計120W (最大)
AC出力	100-120V~50Hz/60Hz (定格 500W、瞬間最大出力 1000W)
正弦波出力	
最大出力 (合計)	650W
充電サイクル	約500回
画面サイズ	4.7インチのデジタルスクリーン
動作温度範囲	0°C - 40°C
動作湿度範囲	15%-85%

FAQ

本製品をオフにするには、どうすればいいですか？

本製品には、USB端子への接続をインディカントに検知する機能が備えられています。機器が接続されていない場合、あるいは接続されている機器が完全に充電されている場合、USB出力が自動的にオフになります。ただし、AC出力とDC出力は手動でオフにする必要があります。ACボタンとDCボタンを同時に長押しすると、すべての出力がオフになります。

本製品を充電しながら別の機器を同時に充電できますか？

はい、本製品を充電している間も機器への充電を行うことが可能です。

本製品からの充電時間はどれくらいですか？

一般的な機器の充電時間については、以下の表をご確認ください。本製品から機器への充電では、およそ10%の電力損失が発生しますが、これは故障ではありません。

機器のタイプ	本製品からの充電
LEDライト (5W)	約93時間
ノートパソコン (60W)	約8時間
CPAP (50W)	約9.5時間
小型冷蔵庫 (70W)	約7時間
スマートフォン (iPhone 11 Pro)	約40回分
タブレット (11インチiPad Pro)	約16回分
ドローン (Mavic Mini)	約27回分

正弦波インバーターとはどういうものですか？

正弦波インバーター（本製品で採用されている技術）により、普段ご家庭で使用している電力網から供給される電力と同じように継続的かつ安定的にAC電力が出力されるため、接続されている機器はご家庭のコンセントと接続した時と同じように使用できるようになります。

製品のお手入れと使用上の注意

- 雨や雪、その他の液体のかかる場所で使用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 濡れた手や湿った布の接触を避けしないでください。感電や故障の原因になります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 湿度が高い場所、極端な高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 航空機等の機内では使用できません。
- 使用中は有線ケーブルなどで繋ぐようにしてください。
- 乾いた布をお手入れしてください。
- 運気および埃のない場所に本製品を保管してください。
- 長期間保管する場合は、使用前にフル充電してください。少なくとも3か月以上一度は本製品の点検および充電を行ってください。
- 本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。
- 本製品の定格電流・定格電圧よりも多くの消費電力を必要とする機器には接続しないでください。
- 人工呼吸器等、生命維持に関わる装置への使用は避け下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 同梱のACアダプター及び電源コードは他の機器に使用できません。

製品保証について

AUKEY製品はご購入日から2年間、製品保証の対象となります。製品は十分に検査し万全を期しておりますが、万が一不具合がございました場合は無償で交換致します。製品サポートを受ける際は別紙の保証書と裏面の無料保証規定をよくお読みの上、サポートセンターまでご連絡ください。

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ご購入後の落下、衝撃、改造、浸水等、お客様が原因とする製品の故障の対応外となる場合がございます。
- 本製品の出力容量以上の消費電力を必要とする機器は使用することができません。使用機器の定格消費電力が、本製品の定格出力容量以内である事を必ずご確認ください。ドライヤーや電気ケトル等、定格消費電力以上の電力を必要とする機器に接続しますと、故障の原因となります。このような故障の場合は、保証の対象外となります。
- 正規販売代理店以外の販売ルートでご購入された製品につきましては、本保証の対象外となる場合がございます。ご不明な場合はサポートセンターまでご連絡ください。

お問い合わせ先：AUKEYサポートセンター（日本語窓口）
japanusupport@aukey.com

Model:PS-MC05

jp.aukey.com

AUKEYからのお得なお知らせ、最新情報をお届けします。

@AUKEY_jp @Aukey.jp

@Aukey.jp AUKEY JAPAN

AUKEY Technology Co., Ltd.
www.aukey.com
japanusupport@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City
Electronic Trading Center, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

